


**Caratteristiche tecniche:**

- Tastiera elettroluminescente.
- Frontale in acciaio spessore 10 mm.
- Assemblaggio dei componenti di tenuta con robuste saldature
- Catenacci in acciaio nichelato del diametro di 22 mm.
- Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
- Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitratato
- Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte
- Comandi di apertura, non sporgenti, in posizione di riposo

Dotazione:

- Cavo per alimentazione esterna d'emergenza
- Ripiani (dove previsto)
- Foglio istruzioni
- Istruzioni d'installazione

Tipologia	Descrizione	Cons. prioritaria	Dim. esterne			Spess. porta	Cat. vert.	Cat. orizz.	Numero ripiani	 Kg	 Pezzi	ARTICOLO			
			L	H	P							Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> • Tastiera alfanumerica retroilluminata • Combinatore elettronico • Luce interna • Alimentazione con pile stilo alcaline da 1,5 V • Anta smontabile • Assemblaggio parti di tenuta con saldature al laser • Segnalazioni acustiche e visive • Blocco antimanioperazione 		360	240	150	10	2	1	14,400	1	1	82710 30 0			
			360	240	200	10	2	1	15,400	1	1	82710 31 0			
			360	240	250	10	2	1	16,700	1	1	82710 32 0			
			420	300	200	10	2	3	21,600	1	1	82710 40 0			
			420	300	250	10	2	3	23,100	1	1	82710 41 0			
			420	300	300	10	2	3	24,900	1	1	82710 42 0			
			490	360	200	10	2	3	28,950	1	1	82710 50 0			
			490	360	250	10	2	3	30,000	1	1	82710 51 0			
			490	360	300	10	2	3	31,750	1	1	82710 52 0			
			360	490	200	10	2	3	29,350	1	1	82710 70 0			
			360	490	250	10	2	3	31,000	1	1	82710 71 0			
			360	490	300	10	2	3	32,700	1	1	82710 72 0			